

Model: AH6016O

4K Resolution Vandal IR IP Dome

8 百萬畫素智慧變焦防暴半球網路攝影機



特色

- 支援 H.265, H.264, MJPEG 三壓縮
- 電動變焦、自動對焦
- 內建 AI 功能 人形偵測、虛擬圍籬、車輛偵測
- 資安防護: 802.1x, IP 過濾, HTTPS, 金電容 RTC
- ONVIF Profile S, G, T, M
- 防水等級 IP67、防暴等級 IK10

Model	AH6016O
有效畫素	8 百萬畫素 , 3840*2160
感光元件	Sony Starvis™ sensor, 1/2.8"
鏡頭	f= 2.8-12mm, 自動光圈電動鏡頭
對焦功能	自動對焦 , 可鎖定對焦 自動對焦亦可遠端對焦
最低照度	Color: 0.02 lux @F1.2_

	B/W: 0.005 lux @F1.2
日夜模式	機械式 ICR ICR 支援模式:全自動切換、手動切換、自動手動排程 LED 亦支援自動手動排程
IR LED	Smart IR LED. 最遠達 20 公尺
壓縮格式	H.265(HEVC), H.264 and MJPEG 同時輸出
影像張數	8MP mode: Up to 30fps in all resolutions 8百萬畫素: 所有解析度下皆可達 30fps
曝光控制	Auto, Manual Exposure 自動/手動曝光 Extreme WDR
影像設定	自動、手動白平衡控制 3D 去噪功能 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 鏡射/翻轉 90°翻轉(9:16) 隱私遮罩 像素計數器
螢幕顯示	可顯示時間日期、中文 OSD
串流	Bitrate: CBR, VBR, EVBR (Enhanced Variable Bitrate) 多區塊 ROI, 多區塊 AOI
聲音壓縮格式	G.711, G.726
聲音串流	支援單向或雙向
通訊協定	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS (AES128 or above), SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, 802.1x
資安防護	金電容 RTC (Real Time Clock), 802.1x, IP 過濾, HTTPS 加密
連線人數	最多10人同時連線
警報觸發	*AI: 人形偵測、車輛偵測、徘徊偵測、電子圍籬、跨線偵測 攝影機破壞偵測 聲音偵測 數位輸入 網路斷線 SD 卡故障
觸發事件	AI 觸發時可連動外部 DO 與外接喇叭做即時警報 上傳至 FTP 或 E-MAIL 上傳至 Samba 或 Nas 經由 E-MAIL / HTTP / TCP 發送通知 儲存至 SD card ICR On/Off

電源供應	DC12V and 802.3af PoE
外接孔位	RJ-45 , 10Base-T/100Base-TX/Gigabit LAN 12VDC 警報輸入*1、警報輸出*1 外接麥克風*1、外接喇叭*1 mSD card 槽 預設鍵 Reset
操作溫度	-20°C to 55°C
認證	IP67 防水 IK10 防爆 CE, FCC, RoHS
機殼材質	鋁合金壓鑄
鏡頭角度	三軸鏡頭座可任意調整角度
配件	可額外選購壁掛支架與垂吊支架
系統整合	ONVIF profile S, G, T, M (型號名列 ONVIF 官網) Open API
作業系統	Windows® 7, 10 or latter
瀏覽器	IE 9.0 or later, Chrome
搜尋工具	IP Wizard III

